


SHANGHAI JIUKAI WIRE & CABLE CO.LTD

Technical Specification For Elevator Cable

Cable Type 电缆类型	
TVVB 24×0.75mm ²	
General Description 应用范围	
Flat traveling Cable for elevator	
Relevant Standards 标准	
GB/T 5023.6-2006/ IEC60227-6:2001	

Cable Construction 电缆结构

Conductor 导体	Conductor Material 导体材质	bare copper
	Constitute Structure 导体结构	24/0.20(±0.004)mm
	Strand OD. 绞合外径	1.07
Insulation 绝缘	Insulation Material 绝缘材质	PVC
	Insulation mean Thickness 绝缘平均厚度	0.6
	Insulation the thinnest point 绝缘最薄点	0.44
	Insulation OD. 绝缘外径	2.30(±0.10)mm
	Insulation Colour 绝缘颜色	Yellow1-23, Yellow/Green

lay) 编织屏蔽	/	/
---------------------	---	---

Jacket 护套	Jacket Material 护套材质	电梯电缆专用护套料 Flexible PVC, flame resistance, cold resistance
	Jacket Colour 护套颜色	Grey
	Finished approximate diameter 成品近似外径	width:66.1±2.0mm thickness:4.6±0.50 mm

mark 印字	CCC A041082 SHANGHAI JIUKAI WIRE & CABLE CO., LTD 60227IEC71f (TVVB) 300/500V 24×0.75mm ² 计米
-------------------	--

Electrical Characteristics 电气性能		Properties 产品特性	
Max.Conductor DC Resistance at 20℃(Ω /KM)20℃时导体最大直流电阻 (Ω/KM)	26.0	Rated Temperature(℃) 额定温度	-35℃-90℃
Rated Voltage (V) 额定电压	300/500V		

更改		第二版	编制	马志敏	审核	赵福娣
		版本	批准	刘鹏程	日期	2012-9-28
参考原编号:	未注长度单位: mm					